

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

1. Оригинал-макеты возможно предоставлять на следующих типах носителей:

- Компакт диски CD-R и DVD.
- Файлы также могут быть отправлены через заранее указанный FTP-сервер, e-mail или выложены на файл-обменник (например, <http://narod.yandex.ru/>) в **заархивированном** виде (*.rar, *.zip).

2. Типы файлов, принимаемые в производство:

- Растровые файлы в формате TIFF, PSD, EPS (без jpg сжатия) (Adobe Photoshop), версия не выше CS4.
- Векторные файлы в формате AI, EPS (Adobe Illustrator) версия не выше CS4.

3. Название файлов:

- В названии файла должно присутствовать название модуля и его обрезной формат.
- В именах файлов могут использоваться только латинские буквы (a–z, A–Z), цифры (0–9).
- Для разделения слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «_». Использование других знаков и пробелов **не допускается**.


4. Общие требования к предоставляемому макету:

- Формат документа должен строго соответствовать выбранному виду рекламного макета (см. следующую страницу).
- Документ должен содержать вылеты (Bleed) 5 мм с каждой стороны.
- Текст и все значимые объекты желательно располагать не ближе 5 мм к краям макета.
- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) — 1 pt.
- Макет должен быть выполнен только в 4 краски (CMYK). Наличие спотовых (пантонов) цветов **не допускается**.
- **Не допускается** преобразования градиентных объектов из RGB в CMYK, они должны быть изначально сделаны в модели CMYK.
- Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi (CMYK), 600 dpi (Grayscale).
- Все эффекты в модуле, созданные с помощью программы Adobe Illustrator должны иметь разрешение 300 dpi.
- Максимальная сумма красок в изображениях должна составлять не более 300%.
- Составной черный цвет для текста менее 8 pt **не допускается**.
- Необходимо назначить параметр оверпринт на черный цвет (Black от 90 до 100%).
- Треппинг должен составлять 0,15 pt в каждую сторону, т.е. 0,3 pt в обе стороны.
- В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, кроме пути обтравки (Clipping Path) в файле EPS.


К макетам должны быть приложены цветопробы, подписанные Заказчиком. Цветные распечатки, выполненные на любом типе принтера цветопробой не считаются.

5. Все отклонения от данных требований должны быть согласованы с Исполнителем.


ОБРАЗЦЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ



*2/1 полосы (разворот)
обрезной формат 410x290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.*



*1/1 полосы
обрезной формат 205x290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.*



*1/2 полосы (горизонтальн.)
обрезной формат 205x145 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.*



*1/2 полосы (вертикальн.)
обрезной формат 102x290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.*